



WG 62neo

Lasiterassielementit



WG 62neo Lasielementit

WG 62neo on liukuovi- ja liukuikkunajärjestelmä, jolle ominaista on suora ja tyylikäs, hillityn vaikutelman antava, kahvaprofiili.

Suorilla kulmilla varustetun kahvaprofiilin moderni ulkonäkö sopii tyyliään erittäin hyvin moderniin taloon ja teolliseen muotoiluun.

Perustaltaan järjestelmä on sama kuin WG 62eco, mutta siinä on muokatut kahvaprofiilit, mikä tarkoittaa, että kaikki WG 62econ edut on säilytetty. WG 62neon avulla voit siis nauttia sekä vuodenaajoista että modernista designista.


Mitä saan asiakkaana?

- ✓ Enemmän vuodenaikoja lasiterassillasi!
- ✓ Minimalistinen muotoilu
- ✓ Energialasi
- ✓ Kaikki WG 62econ edut
- ✓ Mahdollisuus lämmitykseen
- ✓ P-merkitty tuote



WG 62neo

Kausi:	Kevät - Syksy Plus
Liukuelementti:	2-4-osainen ja ikkuna
Profiiliväri:	Valkoinen, oksidoitu, antrasiitin-harmaa metalli, mattamusta
Karmin leveys:	1650 - 4950 mm
Karmin korkeus:	400 - 2200 mm
Valmistus:	Vakio ja mittojesi mukaan.
Lasi:	17 mm turva- ja eristyslasi
Lasi U-arvo:	1,6
Kokonais U-arvo:	2,3
Lukko:	Läpimenevä hakatelkilukko
Takuu:	5 vuoden



Kahva

Laadukkaat profiilimme minimalistisella muotoilulla antavat erittäin modernin elementin.

Kahvaprofiili on integroitu koko liukuelementin korkeudelle, mikä antaa huolitellun vaikutelman ja hyvän käytettävyyden, minkä ansiosta kaikkien perheenjäsenten on helppoa avata ja sulkea.

Skräddarsy



Erikoismitat

Riippumatta koosta ja lasiterassisi mitoista Willab Gardenilla on sopivat liukuelementit. Tämän ansiosta voit luoda yksilöllisen lasiterassin, joka on räätälöity talosi tai tonttisi edellytysten mukaan.

Lasiterassielementit valmistetaan aina tilauksesta ja ne tehdään omassa tehtaassamme Båstadissa.

Sovita siihen mitä sinulla on!

Jos sinulla on jo runko tai muu rakenne, sinun ei tarvitse tehdä muutoksia pohjasuunnitelmaan, johon elementtien tulee sopia. Tilaa vain elementit mittojesi mukaan! Kätevää, jos haluat vaihtaa vanhaan lasiterassiin uudet elementit ja piristää sen ilmettä!

Mitat elementillesi

Kun haluat tietää, mikä koko sinun tulisi ostaa, mittaa aina aukko. Aukkoon, jonka leveys on 1 874 mm ja korkeus 1 356 mm, on valittava juuri nämä mitat.

Niin helppoa se on!

Jos sen sijaan haluat pysyä vakiomitoissa, valitse vain jokin ja sovita rakenne valittuun mittaan.

Oikeinpäin vai peilikuva?


Jos olet valinnut lasiterassin, jossa on keskitolppa, voi esteettisestä näkökulmasta olla tyylikästä, jos liukuovet kohtaavat kesellä samaa profiilikiskoa. Silloin molemmat ovet, jotka osuvat tolppaan, päätyvät samaan uraan kehyksessä.

Oikeinpäin

Liukuelementin uloin ovi on oikealla puolella ulkoa katsottuna.

Peilikuva

Liukuelementin uloin ovi on vasemmalla puolella ulkoa katsottuna.



Oikeinpäin

Ulkopuolella

Peilikuva

Toteutus

Kiinteät elementit

Kiinteisiin lasielementtiin käytetään WG62-eco.

Turva- ja eristyslasi

Lasi on 17 mm paksu ja koostuu 4 mm:n turvalasista + 9 mm:stä argonkaasua + 4 mm:n turvalasista.

Turva- ja eristyslasi on päällystetty erittäin ohuella, läpinäkyvällä tinadioksidikerroksella lasikasetin sisäpuolelta.

Kerroksen ansiosta lasi päästää lämpimän, lyhytaaltoisen aurinkoenergian läpi, mutta heijastaa pitkäaaltoisen huoneen lämmön takaisin huoneeseen. Lasin sisäpinnasta tulee lämpimämpi, mikä vähentää huurun ja kuuran muodostumisen riskiä.

Lukko

Integroidun hakatelkilukon ansiosta liukuelementit ovat lukittavia sekä sisä- että ulkopuolelta. Lisäksi se on varmempi ja suojaa paremmin murroilta verrattuna yksinkertaisempaan sylinterilukkoomme.



Ovien ja ikkunoiden leveydet

Käytännön syistä käytämme joskus eri leveyksiä samaan elementtiin kuuluvien ovien ja ikkunoiden osalta.

Näistä taulukoista näet eri elementteihin kuuluvien yksittäisten ovien ja ikkunoiden leveydet. Tiettyjen leveyksien yhteydessä uraprofiilit toimitetaan ylimääräisellä pituudella ja katkaistaan paikalla.

Oven leveys

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
1650 mm	2			
1800 mm	1	1		
1950 mm		2		
2100 mm		1	1	
2250 mm			2	
2400 mm			1	1
2550 mm				2

2-osainen

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2400 mm	3			
2550 mm	2	1		
2700 mm	1	2		
2850 mm		3		
3000 mm		2	1	
3150 mm		1	2	
3300 mm			3	
3450 mm			2	1
3600 mm			1	2
3750 mm				3

3-osainen


	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
3150 mm	4			
3300 mm	3	1		
3450 mm	2	2		
3600 mm	1	3		
3750 mm		4		
3900 mm		3	1	
4050 mm		2	2	
4200 mm		1	3	
4350 mm			4	
4500 mm			3	1
4650 mm			2	2
4800 mm			1	3
4950 mm				4

4-osainen

Versiot


Liukuikkuna

- Vakiokorkeus 1200 mm
- Erityinen korkeus 400 - 1600 mm
- Bredde 2-osainen 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-osainen 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-osainen 3150 - 4950 mm
- Oikeinpäin ja peilikuva



Liukuovet

- Vakiokorkeus 2000 mm
- Erityinen korkeus 1600 - 2200 mm
- Bredde 2-osainen 1650 - 2550 mm
- Bredde 3-osainen 2400 - 3750 mm
- Bredde 4-osainen 3150 - 4950 mm
- Oikeinpäin ja peilikuva



Kiinteät lasielementit

Kiinteisiin lasielementtiin käytetään WG62eco.

- Kiinteä ikkuna
- Kiinteä seinä
- Tuuletuskinat
- Ikkuna mittojen mukaan




Profiilit

WG 62neo liukuelementit koostuvat kehyksestä, joka rakentuu 4 profiilista, jotka ruuvataan kiinni rakenteeseen, ja sen jälkeen valitut ovet tai ikkunat nostetaan paikalleen yksi kerrallaan.





Kahvaprofiili liukuelementti

Jatkuu koko ovet tai ikkunan pituudelta, jotta elementin vetäminen on helppoa.



U-profiili

Asennetaan molemmille puolille ovien liukumiseksi profiiliin. Pienempi sopii 2- ja 3-osaisille liukuelementeille ja hieman leveämpi sopii 4-osaisille.




Uraprofiilit

Ylä- ja alaprofiilit

2-, 3-, ja 4-osainen

Asennetaan aukon ylä- ja alareunaan, jotta ovilla on ura jossa rullata.





Willab  **Garden**[®]

Puh 09 615 00360 • www.willabgarden.fi • info@willabgarden.fi